



MINIGRID ON 250 92718 DIM8

100045 9218 W-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 100045 9218 B-B

NOIR-BLANC 100045 9218 B-W

BLANC-NOIR 100045 9218 W-B

BLANC-BLANC 100045 9218 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
LIGHTSOURCE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
RVALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
RISKGROUPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNICS (LIGHT SOURCE)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
LED TECHNICS (LUMINAIRE)	1727lm // 19,8W // 87lm/W

For detailed installation instructions, please consult the manual : [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

MINIGRID ON 250 92718 DIM8

100045 9218 W-B

FINISH YOUR SPECIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Dimtype: WDL = dimmable sans fil

Cutout dimension (mm): 40

Notes: