



## BOXY XL R 93037



251 71 21 933 W-W

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 251 71 21 933 B-B

**BLANC-NOIR** 251 71 21 933 W-B

**BLANC-BLANC** 251 71 21 933 W-W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                   |
| INSTALLATION                      | Plafond Applique                                            |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                        |
| POIDS (KG)                        | 1.5                                                         |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR FL-37°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Informations électriques          |                                                             |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| CLASSE                            | II                                                          |
| ALIMENTATION                      | YES                                                         |
| TYPE DIM                          | fin de phase                                                |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | C                                                           |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, LCA, RCM                                          |
| Info Source lumineuse             |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                         |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm          |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| SDCM                              | SDCM1                                                       |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                         |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                         | 37°                                                         |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2309lm // 16,3W // 142lm/W                                  |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 2058lm // 18,7W // 110lm/W                                  |


### Accessoires

HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [251\\_71\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



Ø78

**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Notes: