
DELTALIGHT




# SPM20 - SPY 522 AIR 92730

**REFERENCIA** 29815 9240 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 29815 9240 B
**FLEMISH BRONZE** 29815 9240 FBR
**FLEMISH GOLD** 29815 9240 FG
**ORO COLOREADO** 29815 9240 GC
**BLANCO** 29815 9240 W



Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | rectángulo - KIT |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.7 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 90° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | 2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm) |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 2806lm // 24,8W // 113lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1790lm // 28,5W // 63lm/W |

**Requisitos**

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

**Accesorios**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **29815_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1 | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### AIR kit



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1


**Dimensión de corte (mm): 50 x 310**

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**Corriente mín. | Corriente máx.**



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 45**

# SPM20 - SPY 522 AIR 92730


29815 9240 B




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 | 1

**Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1)


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 82**

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92730


29815 9240 B




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1 | - | 1


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2 | 2 | 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1 | 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1 | 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 54**





**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1 | 1

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 54**

# SPM20 - SPY 522 AIR 92730


29815 9240 B




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 2(2) | 1(1) | 1(1)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1 | 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1 | - | -

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/2 | 1/2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1 | 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1 | 1/2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1/2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 1/2

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 40**





**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**

# SPM20 - SPY 522 AIR 92730


29815 9240 B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 1(1/2)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(1/2)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**





**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1


**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**


## Dispositivos de modificación de Luz




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42





**19810 0040** SOFTENING LENS 42


DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Termina tu producto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: