

## SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 29815 9240 B

**FLEMISH BRONZE** 29815 9240 FBR

**FLEMISH GOLD** 29815 9240 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 29815 9240 GC

**BIAŁY** 29815 9240 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	prostokąt - KIT
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.7
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm)
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	2806lm // 24,8W // 113lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	1790lm // 28,5W // 63lm/W

### Wymagania

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29815\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

#### Ceiling Type

#### Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### AIR kit



**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1

Wymiar wycięcia (mm): 50 x 310


### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1)


Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | - | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2) | 1(1/2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(1/2) | 1/2(1/2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2 | 2 | 2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1 | 1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1 | 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1 | 1


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 1(1) | 1(1)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 | 1



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1 | - | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 | 1



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 | 1/2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1/2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1/2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1/2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)




Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(1/2)

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(1/2)

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30


## Urządzenia do regulacji światła




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42



**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42


# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B




**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Zakończ swój produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: