



SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 FG

BESCHIKBAAR IN


ZWART 20579 9200 B

FLEMISH BRONZE 20579 9200 FBR

FLEMISH GOLD 20579 9200 FG

GOUD KLEUR 20579 9200 GC

WIT 20579 9200 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4188lm // 82,1W // 51lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 FG

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20579_XXX0_HAND.pdf](#)



VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B Dimtype: 1-10V	1 ☐
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1 ☐
	321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B Dimtype: 1-10V	1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 FG

321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W

1

☐

20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

☐

Dimtype: DALI

20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 95




300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1

1

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 80




300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1

1

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 80




21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI

Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 FG

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 FG

204 90 90 W COVERSET S 90 W




Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: