



INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-W

DISPONIBLE EN



NOIR-NOIR 26821 9225 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 26821 9225 B-FG

FLEMISH GOLD-NOIR 26821 9225 FG-B

BLANC-NOIR 26821 9225 W-B

BLANC-BLANC 26821 9225 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	168 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5208lm // 33,9W // 153lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4349lm // 39W // 112lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26821_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐

DELTALIGHT

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-W

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension

	15225 0320 B SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B	☐
---	---	--------------------------

DELTALIGHT

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-W

15225 0320 W SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W



les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: