
DELTALIGHT




INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

RÉFÉRENCE 26821 9225 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 26821 9225 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 26821 9225 B-FG
FLEMISH GOLD-NOIR 26821 9225 FG-B
BLANC-NOIR 26821 9225 W-B
BLANC-BLANC 26821 9225 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	168 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5208lm // 33,9W // 153lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4349lm // 39W // 112lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26821_XXX5_HAND.pdf**

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5


26821 9225 W-W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B


204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B


204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

les accessoires de suspension



15225 0320 B SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-W

15225 0320 W SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: