





## FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM DIM1

23616 9411 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 23616 9411 B  
**WIT** 23616 9411 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                        |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Rail systemen Rail montage                                                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.9                                                                           |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                         |
| <b>INFO</b>                   | 9 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 110-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | 1-10V              |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | D                  |
| <b>CERTIFICATES</b>       | CB, ENEC, RCM      |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 8°                                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2889lm // 23,4W // 123lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2498lm // 26,9W // 93lm/W                            |

### Benodigdheden

TRACK 3F DIM


### Accessoires

FRAGMA 4X4 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23616\\_XXX1\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B



COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                             |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                             |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                           |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

Notes: