
DELTALIGHT




# DEEP RINGO SOFT 93045

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 19437 9030 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 19437 9030 B
**ALU SPAZZOLATO** 19437 9030 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19437 9030 BRAT
**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19437 9030 BRBB
**RAME SPAZZOLATO** 19437 9030 BRCU
**ORO SPAZZOLATO** 19437 9030 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19437 9030 BROB
**CREMA** 19437 9030 CR
**FLEMISH BRONZE** 19437 9030 FBR
**FLEMISH GOLD** 19437 9030 FG
**ORO COLORATO** 19437 9030 GC
**NERO PIANOFORTE** 19437 9030 PB
**BIANCO** 19437 9030 W



Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 76 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 90 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | min.5 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 814lm // 12W // 69lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 B


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19437_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DEEP RINGO SOFT 93045


19437 9030 B

## Alimentatore per led

## # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 3(3)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(1)


**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO SOFT 93045


19437 9030 B




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 5(3)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->2


**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO SOFT 93045


19437 9030 B




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

Notes: