

## OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5

31151 9335 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 31151 9335 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 31151 9335 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 31151 9335 BRAT

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 31151 9335 BRCU

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 31151 9335 BRG


**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 31151 9335 BROB

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 31151 9335 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 31151 9335 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 31151 9335 GC

**БЕЛЫЙ** 31151 9335 W



[Веб страница продукта](#)



### Общая информация

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b> | внутреннее   |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>     | IP20   |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                   | 0.4  |
| <b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>             | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable  |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                 | REFLECTOR WFL-40°<br>WHITE version: INCL.SPY 39 TUBE White<br>all other versions: INCL.SPY 39 TUBE Black<br>for OMNILINER TRACK mounting |

### Электрические характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 48V-DC                          |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | III                             |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | диммированный по протоколу DALI |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | E                               |
| <b>СЕРТИФИКАТЫ</b>                 | CB, ENEC, LCA                   |

### Характеристики источника света

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED   |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>      | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>           | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1   |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>             | RG1   |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°   |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |

### Опции

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [31151\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5

31151 9335 GC

### Применяется для

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>31951 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31951 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31952 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31952 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31953 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31953 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31954 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31954 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31955 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31955 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31956 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31956 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31957 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31957 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31958 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31958 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31961 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31961 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31962 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31962 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31963 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31963 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31964 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31964 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31965 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31965 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31966 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31966 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31967 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31967 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31968 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31968 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |

Notes: