



SPY 52 ON 1 92720 DIM8



19826 9228 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 19826 9228 B-B

ENTIÈREMENT BLANC 19826 9228 FW

BLANC-BLANC 19826 9228 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	@500mA: rf: 89 / Rg: 100 @350mA: rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@500mA: 652lm // 9,9W // 66lm/W Or @350mA: 472lm // 6,7W // 71lm/W
Références obligatoires	
SPY 52 TUBE	
Accessoires	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	

DELTALIGHT

SPY 52 ON 1 92720 DIM8





19826 9228 B-B

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19826_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière

	¹³ 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	¹³ 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	¹³ 19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	¹³ 19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	¹³ 19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	¹⁴ 19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 1 92720 DIM8

19826 9228 B-B

Terminez votre produit

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: