





M20/M26H - JUM-OH! 4R 93030 MDL

29417 9320 B

DISPONIBLE EN
NOIR 29417 9320 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	4 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	962lm // 8W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	795lm // 9,2W // 86lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Références optionnelles	
DIMMABLE MODULATOR	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29417_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

20

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

20

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

20

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


26

Type de gradation: non dimmable





DELTALIGHT

M20/M26H - JUM-OH! 4R 93030 MDL

29417 9320 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	21 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Couleurs disponibles
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Couleurs disponibles
 23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
 23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
 23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - JUM-OH! 4R 93030 MDL

29417 9320 B

SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: