



INFORM SQ P200-7 DOWN 94067

25517 9420 B-FG



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25517 9420 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25517 9420 B-FG

BLANC-NOIR 25517 9420 W-B

BLANC-BLANC 25517 9420 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898-5636lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5636lm // 39,1W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4920lm // 45W // 109lm/W

Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25517_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P200-7 DOWN 94067

25517 9420 B-FG

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Type de gradation: non dimmable

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

les accessoires pour connexions électriques

de luminaires




de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN 94067

25517 9420 B-FG



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: