





SPY 90 92745 ADM DIM1

19883 9231 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19883 9231 B
WIT 19883 9231 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI ADAPTER INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2144lm // 26,7W // 80lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE
TRACK 3F DIM





Accessoires

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19883_XXX1_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

	¹³ 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B	☐
	¹⁴ 19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B	☐
	¹³ 19810 0130 GLASS SBL 75	☐
	¹³ 19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75	☐
	¹³ 19810 0150 SOFTENING LENS 75	☐
	¹³ 19810 0160 SPREAD LENS 75	☐

Maak je product af

	²⁸ 19810 0170 B SPY 90 TUBE B	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 90 92745 ADM DIM1

19883 9231 W

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Beschikbare kleuren
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Beschikbare kleuren
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 

DELTALIGHT

SPY 90 92745 ADM DIM1

19883 9231 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON		Beschikbare kleuren	
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: