



## SOLI - 66 92730 DIM5

27123 9225 W

DISPONIBILE IN  
**NERO** 27123 9225 B  
**BIANCO** 27123 9225 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                                      |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema                                  |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.5                                                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 90° girevole, 360° rotazione                                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                             |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                                                      |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                                                        |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                         |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm                                            |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                                                            |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                                                       |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                         |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2356lm // 21W // 112lm/W                                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1624lm // 24,2W // 67lm/W                                                                   |

### Requisiti

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessori

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92730 DIM5

27123 9225 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27123\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

#### Accessori ottici



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B



**24611 0160** GLASS SBL 57

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92730 DIM5

27123 9225 W



**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Riflettore/lente sostituibile



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92730 DIM5

27123 9225 W



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### SOLISCAPE profile

#### Colori disponibili



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: