





## HALOSCAN ON 1 MP 92721 DIM8

23147 9228 B-B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 23147 9228 B-B  
**ZWART-GOUD KLEUR** 23147 9228 B-GC  
**WIT-WIT** 23147 9228 W-W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,5
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	LENS FL-21° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	net-dimbaar (fase afsnijding)
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	21°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1041lm // 8,6W // 121lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	812lm // 9,9W // 82lm/W

### Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB  
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
 HALOSCAN KAP MP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23147\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## HALOSCAN ON 1 MP 92721 DIM8

23147 9228 B-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Licht veranderende onderdelen

---




**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS



**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B



**23110 0060 B**

HALOSCAN KAP MP B

**23110 0060 W**

HALOSCAN KAP MP W

Notes: