



M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19893 9005 B

DOSTĘPNE W



CZARNY 19893 9005 B

FLEMISH BRONZE 19893 9005 FBR

FLEMISH GOLD 19893 9005 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 19893 9005 GC

BIAŁY 19893 9005 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	490lm // 11,7W // 42lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania


LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19893_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19893 9005 B



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: