




D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 RD

32086 9320 W-W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 32086 9320 B-B
WEISS-WEISS 32086 9320 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	60 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	C
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3822lm // 21,6W // 177lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3023lm // 24,8W // 122lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Optionen	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32086_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
	Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI	


Stromversorgung	
 32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL	☐
 32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	☐
 32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	☐
 32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	☐
 32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m	☐
 32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m	☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Dimmtyp: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

Dimmtyp: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA /100W DIM5

3->3

Dimmtyp: DALI

Notes: