



INFORM 40 SQ FI T DOWN-UP 930

RIFERIMENTO PRODOTTO



100090 9300 B-B

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO-NERO 100090 9300 A-B

NERO-NERO 100090 9300 B-B

BIANCO-NERO 100090 9300 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Pavimento Piantana
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	10
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con pulsante di controllo sull'apparecchio
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 3000K / 2614lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 3000K / 7891lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 2614lm // 16,4W // 160lm/W UP: 7891lm // 45,5W // 174lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 1540lm // 18,9W // 82lm/W UP: 7307lm // 52,3W // 140lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100090_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 930

100090 9300 B-B

Notes: