DELTALIGHT



D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 RD

ODNIESIENIE 32086 9420 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 32086 9420 B-B
BIALY-BIALY 32086 9420 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	60 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3942lm // 21,6W // 183lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3118lm // 25W // 126lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opcje

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32086_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 RD

32086 9420 B-B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zasilanie



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL ☐



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m ☐



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m ☐



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m ☐



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m ☐

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 RD

32086 9420 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
 **32010 0115** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	1
 **32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	2->2
 **32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	3->3

Notes: