



## M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5

29014 9225 W

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 29014 9225 B

**FLEMISH BRONZE** 29014 9225 FBR

**FLEMISH GOLD** 29014 9225 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 29014 9225 GC

**BIAŁY** 29014 9225 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                  |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                                           |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 30°                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 276lm // 6,7W // 41lm/W                          |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29014\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | # opraw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> <div>Prąd min.   Prąd max.</div> |  |         |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>300 89 48 100LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>15<div></div></div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                                                                                                                               |  |         |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>300 89 48 240LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>36<div></div></div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                                                                                                                               |  |         |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>21012 0230LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>15<div></div></div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                                                                                                   |  |         |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>21012 0240LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>30<div></div></div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                                                                                                   |  |         |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26H + SBL                                                                |                                                | Dostępne kolory                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |  |
|  | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |  |
|  | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |


# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5


29014 9225 W



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Dostępne kolory




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Dostępne kolory



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5

29014 9225 W



**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: