




SPYCO 70 94024 ADM

19920 9420 B

DISPONIBLE EN
NOIR 19920 9420 B
ENTIÈREMENT BLANC 19920 9420 FW



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2222lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2024lm
VALEURS TM-30	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 450mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 500mA: 2222lm // 17,2W // 130lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 2024lm // 15,3W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 500mA: 1849lm // 19,8W // 93lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1192lm // 17,6W // 68lm/W
Références obligatoires	
TRACK 3F ON	
Accessoires	
SPYCO 70 HONEYCOMB	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19920_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B



TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F ON			Couleurs disponibles
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: