
DELTALIGHT




SPYCO 70 94024 ADM

АРТИКУЛ 19920 9420 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19920 9420 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19920 9420 FW





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2222lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2024lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	@ 500mA: Rf: 90 / Rg: 99 @ 450mA (+HONEYCOMB): Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 500mA: 2222lm // 17,2W // 130lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 2024lm // 15,3W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 500mA: 1849lm // 19,8W // 93lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1192lm // 17,6W // 68lm/W

Обязательные комплектующие

TRACK 3F ON

Аксессуары

SPYCO 70 HONEYCOMB

DELTALIGHT

SPYCO 70 94024 ADM

19920 9420 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19920_XXX0_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства

19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F ON			Варианты цвета корпуса
28900 0020 TRACK 3F ON 2m	2000 m	1.8 kg	
28900 0030 TRACK 3F ON 3m	3000 m	2.7 kg	

Notes: