
DELTALIGHT





# COMPO M IP44 92741

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 9 15751 9230 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 9 15751 9230 B
**CROMATO** 9 15751 9230 C
**CROMATO SCURO** 9 15751 9230 DC
**BIANCO** 9 15751 9230 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor-outdoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 110 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 105 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.25 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP44/20 |
| **PESO (KG)** | 0.27 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1318lm // 12,5W // 105lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 981lm // 14,4W // 68lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

**Accessori**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

DELTALIGHT

# COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15751_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentazione LED

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

| | | # apparecchi<br>Corrente min. \| Corrente max. | |
|---|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 | |
| **15710 3500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA | 1 | |
| **15710 4000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA | 1 | |
| **15710 4900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA | 1 | |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 | |
| **Tipo di regolazione: DALI** | | | |
| **15710 5600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA | 1 | |
| **Tipo di regolazione: DALI** | | | |

DELTALIGHT

# COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 W

## Kit di montaggio




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

**Dimensione del foro (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

**Dimensione del foro (mm): 76**

## Accessori ottici

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS ☐

**Dimensione del foro (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS ☐

**Dimensione del foro (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS ☐

**Dimensione del foro (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL ☐

**Dimensione del foro (mm): 32,5**

Notes: