





D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 RD

32086 9420 W-W

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 32086 9420 B-B

BLANC-BLANC 32086 9420 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	60 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	C

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3942lm // 21,6W // 183lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3118lm // 24,8W // 126lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32086_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type


Mounting Kit






Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

 32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 Type de gradation: DALI	1
--	------------------------

le cable d'alimentation	
 32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL	
 32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	
 32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	
 32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	
 32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m	
 32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m	

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5		1
Type de gradation: DALI		
 32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5		2->2
Type de gradation: DALI		
 32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5		3->3
Type de gradation: DALI		

Notes: