



M26L - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

23430 9205 GC

DISPONIBILE IN

NERO 23430 9205 B

ALU SPAZZOLATO 23430 9205 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 23430 9205 BRAT

RAME SPAZZOLATO 23430 9205 BRCU

ORO SPAZZOLATO 23430 9205 BRG



BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23430 9205 BROB

FLEMISH BRONZE 23430 9205 FBR

FLEMISH GOLD 23430 9205 FG

ORO COLORATO 23430 9205 GC

BIANCO 23430 9205 W



[Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCMI
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	290lm // 9,9W // 29lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

23430 9205 GC



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: