DELTALIGHT



KIX II PIN 93030

RÉFÉRENCE 13537 9320 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13537 9320 A
ANTHRACITE 13537 9320 N
VERT SAPIN 13537 9320 PGR





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	1.2
ORIENTATION	180° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	C

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	644lm // 7W // 96lm/W

Références optionnelles

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II PIN 93030

13537 9320 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **13537_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

modifier les dispositifs de lumière



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: