



## KIX II PIN 93030



13537 9320 N

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS** 13537 9320 A

**ANTHRACITE** 13537 9320 N

**VERT SAPIN** 13537 9320 PGR



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                             |
| INSTALLATION                         | Sol Applique                                                                                          |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP65                                                                                                  |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK03                                                                                                  |
| POIDS (KG)                           | 1.2                                                                                                   |
| ORIENTATION                          | 180° inclinable, 360° rotatif                                                                         |
| INFORMATIONS                         | REFLECTOR FL-30°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 100-240V / 50-60Hz |
| CLASSE                   | II                 |
| ALIMENTATION             | YES                |
| TYPE DIM                 | non dimmable       |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | C                  |

| Info Source lumineuse             |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| SDCM                              | SDCM1                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                              |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                         | 30°                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 644lm // 6,7W // 96lm/W                          |

| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| CBOX                    |  |
| IP68 CONNECTION KIT     |  |
| IP68 CONNECTOR 3P       |  |

| Accessoires   |  |
|---------------|--|
| KAP KIX       |  |
| HONEYCOMB KIX |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13537\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les connexions étanches



**216 12 00** CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142



**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

modifier les dispositifs de lumière



**232 10 00 N** KAP KIX N

☐

**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: