DELTALIGHT



# M26L - HALOSCAN MP 93035 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 23124 9335 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23124 9335 B
**WIT** 23124 9335 W







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | LENS FL-35°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 35° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 836lm // 10W // 85lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessoires**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

DELTALIGHT

# M26L - HALOSCAN MP 93035 DIM5

23124 9335 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23124_XXX5_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

### Licht veranderende onderdelen




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B

# M26L - HALOSCAN MP 93035 DIM5

23124 9335 W




**23110 0060 B** HALOSCAN KAP MP B

**23110 0060 W** HALOSCAN KAP MP W

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

### SHIFTLINE M35R profile

Beschikbare kleuren




**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M26L - HALOSCAN MP 93035 DIM5

23124 9335 W




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: