
DELTALIGHT




# M26L - OCTAV 39 93020 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 29023 9325 FG

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 29023 9325 B
**FLEMISH BRONZE** 29023 9325 FBR
**FLEMISH GOLD** 29023 9325 FG
**GOUD KLEUR** 29023 9325 GC
**WIT** 29023 9325 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 683lm // 10W // 69lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29023_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M26L - OCTAV 39 93020 DIM5

29023 9325 FG


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

### Maak je product af




**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B ☐

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR ☐

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG ☐

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC ☐





**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W ☐

DELTALIGHT

# M26L - OCTAV 39 93020 DIM5

29023 9325 FG

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

Notes: