



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure



INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 B-B

DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 30715 8035 B-B

BLANCO-NEGRO 30715 8035 W-B



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie, Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W Or @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W
Opción	

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30715_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 B-B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B


203 99 56 W CABLE BASE S W

Accesorios de Fijación



30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W



30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 B-B

Notes: