
DELTALIGHT




# FRAX S 92747

**REFERENZEN** 26001 9280 N

ERHÄLTLICH IN
**ALU GRAU** 26001 9280 A
**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 26001 9280 FBRX
**ANTHRAZIT** 26001 9280 N




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | aussenbereich |
| **INSTALLATION** | Boden Aufbau,Wand Aufbau |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP65 |
| **SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN** | IK06 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.5 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar |
| **INFORMATION** | 4 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47° |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | nicht dimmbar |
| **ENERGIEKLASSE** | F |
| **ZERTIFIKATE** | CB, EPD, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 47° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 878lm // 8W // 110lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 597lm // 9,2W // 65lm/W |

**Optionen**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Zubehör**

FRAX S KAP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26001_XX80_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# FRAX S 92747

26001 9280 N


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Licht veredelndes Zubehör




**26070 0010 N** FRAX S KAP N ☐

### andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: