



SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 W

DISPONIBLE EN



NEGRO 20579 9200 B

FLEMISH BRONZE 20579 9200 FBR

FLEMISH GOLD 20579 9200 FG

ORO COLOREADO 20579 9200 GC

BLANCO 20579 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4188lm // 82,1W // 51lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20579_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.

	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1	☐
	321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B	1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		

DELTA LIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 W





		321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W	1	☐
20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B			1	☐
Tipo de regulación: con DALI				
20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W			1	☐

Fuente de Alimentación LED


de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

		300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Tipo de regulación: con DALI		
		Dimensión de corte (mm): 95		
		300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
		Tipo de regulación: 1 a 10V		
		Dimensión de corte (mm): 80		
		300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1	1	☐
		Tipo de regulación: 1 a 10V		
		Dimensión de corte (mm): 80		
		21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5	1	☐
		Tipo de regulación: con DALI		






Plafones

		204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B			☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 W

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927

20579 9200 W

204 90 90 W COVERSET S 90 W




Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐



15225 0340 B SUSPENSION ST B


Dimensión de corte (mm): 27

☐

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐


Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensión de corte (mm): 43

☐

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: