



HEADRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B



DISPONIBLE EN

NOIR 472 222 932 ED8 B

BRONZE NOIR 472 222 932 ED8 BBR

COULEUR OR 472 222 932 ED8 GC

BLANC 472 222 932 ED8 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Références obligatoires

MIDISPY TUBE

Références optionnelles

CONNECTION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [472_222_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

HEADRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 40

les accessoires de suspension



15229 0010 B CABLE CLAMP B


les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Terminez votre produit



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

DELTALIGHT

HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B

Notes: