



HEADRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 472 222 932 ED8 B

ZWART BRONS 472 222 932 ED8 BBR

GOUD KLEUR 472 222 932 ED8 GC

WIT 472 222 932 ED8 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Benodigheden

MIDISPY TUBE

Opties

CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [472_222_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

HEADRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 40

Ophang toebehoren



15229 0010 B CABLE CLAMP B


Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Maak je product af



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

DELTALIGHT

HEDRA 452 C 93040 DIM8

472 222 932 ED8 B

Notes: