



## LOGIC 190 R OK LINEAR H 940

30219 9400 INOX

DOSTĘPNE W  
INOX 30219 9400 INOX



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnątrzne                                                                                                                                                                                                             |
| MONTAŻ                                | Podłoga Wbudowane                                                                                                                                                                                                      |
| KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA             | okrągłe - BOX                                                                                                                                                                                                          |
| GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)            | 190                                                                                                                                                                                                                    |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP67                                                                                                                                                                                                                   |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK10                                                                                                                                                                                                                   |
| WAGA (KG)                             | 2                                                                                                                                                                                                                      |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI                   | 0° to 25° obrotowe                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMACJA                            | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

### Informacje elektryczne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ELEKTRYCZNY         | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASA               | I                  |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES                |
| TYP ŚCIEMNIACZA     | nie ściemnialny    |
| KLASA ENERGETYCZNA  | E                  |
| CERTYFIKATY         | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Informacje o źródle światła

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                             | SDCM3                                                |
| GRUPA RYZYKA                     | RG2                                                  |
| LM80                             | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                        | 14°                                                  |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1732lm // 12,6W // 137lm/W                           |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1118lm // 14,5W // 77lm/W                            |

### Wymagania

LOGIC 190 R BOX


### Opcje

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30219\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Wymiar wycięcia (mm): 300 x 230

Wodoodporne elementy połączeń




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Inne



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: