



POLESANO BOLLARD NCL 100 930 DIM5



15934 9305 A

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 15934 9305 A

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 15934 9305 FBRX

ANTRACITA 15934 9305 N



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK10
PESO (KG)	4.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	COLOUR SELECTION BY DALI 0 TO 75% DIMMING = RED NCL 75% TO 100% DIMMING = 3000K INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Información eléctrica

ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, DARKSKY, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	White: LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 808lm Red (625nm): LED cluster 1,6W / 156lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	White: 808lm // 6W // 136lm/W Red (625nm): 156lm // 1,6W // 98lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	White: 547lm // 6,9W // 79lm/W Red (625nm): 108lm // 1,8W // 59lm/W

Opción

PLATE 13

DALI MIDNIGHT CONTROL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [15934_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Pines y accesorios para bolardos



15223 0130 PLATE 13

☐

Otros



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

☐

Notes: