

POLESANO BOLLARD NCL 100 930 DIM5



15934 9305 A

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 15934 9305 A

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 15934 9305 FBRX

ANTRACIET 15934 9305 N



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	4.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	COLOUR SELECTION BY DALI 0 TO 75% DIMMING = RED NCL 75% TO 100% DIMMING = 3000K INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, DARKSKY, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	White: LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 808lm Red (625nm): LED cluster 1,6W / 156lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	White: 808lm // 6W // 136lm/W Red (625nm): 156lm // 1,6W // 98lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	White: 547lm // 6,9W // 79lm/W Red (625nm): 108lm // 1,8W // 59lm/W

Opties

PLATE 13
DALI MIDNIGHT CONTROL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [15934_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



15223 0130 PLATE 13

Diverse



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

Notes: