



POLESANO BOLLARD NCL 100 930 DIM5



15934 9305 A

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 15934 9305 A

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 15934 9305 FBRX

ANTRACYT 15934 9305 N



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK10
WAGA (KG)	4.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	COLOUR SELECTION BY DALI 0 TO 75% DIMMING = RED NCL 75% TO 100% DIMMING = 3000K INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, DARKSKY, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	White: LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 808lm Red (625nm): LED cluster 1,6W / 156lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	White: 808lm // 6W // 136lm/W Red (625nm): 156lm // 1,6W // 98lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	White: 547lm // 6,9W // 79lm/W Red (625nm): 108lm // 1,8W // 59lm/W

Opcje

PLATE 13

DALI MIDNIGHT CONTROL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [15934_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



15223 0130 PLATE 13

☐

Inne



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

☐

Notes: