
DELTALIGHT




FRAX S 92747 HONEYCOMB

REFERENZEN 26001 9290 A

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 26001 9290 A
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26001 9290 FBRX
ANTHRAZIT 26001 9290 N





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	878lm // 8W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	448lm // 9,2W // 49lm/W

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör

FRAX S KAP

DELTALIGHT


FRAX S 92747 HONEYCOMB

26001 9290 A

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26001_XX90_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: