



OVIO 39 ON 93019

RÉFÉRENCE



40111 9320 BRAT

DISPONIBLE EN

BRONZE NOIR 40111 9320 BBR

ANTHRACITE BROSSÉ 40111 9320 BRAT

BLANC 40111 9320 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1018lm // 8,6 W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	706lm // 9,9W // 71lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350/500mA

Accessoires

HONEYCOMB 39

SOFTENING LENS 39

SANDBLASTED LENS 39

LINEAR SPREAD LENS 39

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [40111_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 3 | 1 -> 3

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48




21012 0408 LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8

- | 2 -> 2 (2)

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 93019

40111 9320 BRAT



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 35

modifier les dispositifs de lumière



32210 0210 SOFTENING LENS 39

☐

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

☐

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39

☐

32210 0240 HONEYCOMB 39

☐

Notes: