





INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 W-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 30715 8035 B-B

BLANC-NOIR 30715 8035 W-B



[Voir sur le site Web](#)




Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W Or @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W
Références optionnelles	
INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET	
CABLE BASE R / S	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30715_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


les accessoires de fixations



30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐


30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 W-B

Notes: