
DELTALIGHT





# COMPO S SOFT 93040

**RÉFÉRENCE** 9 15712 9030 C

DISPONIBLE EN
**NOIR** 9 15712 9030 B
**CHROME** 9 15712 9030 C
**CHROME FONCÉ** 9 15712 9030 DC
**BLANC** 9 15712 9030 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 90 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 85 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | max.25 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.12 |
| **ORIENTATION** | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 421lm // 7W // 61lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Accessoires**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15712_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S SOFT 93040

9 15712 9030 C

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### alimentation led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 3800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA | 1 ☐ |
| **15710 4500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA | 1 ☐ |
| **15710 5100** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA | 1 ☐ |

**Type de gradation: DALI**

### kit de montage




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

**Dimension de découpe (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS ☐

**Dimension de découpe (mm): 55**

DELTALIGHT

# COMPO S SOFT 93040

9 15712 9030 C

## modifier les dispositifs de lumière

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS ☐

**Dimension de découpe (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS ☐

**Dimension de découpe (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS ☐

**Dimension de découpe (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL ☐

**Dimension de découpe (mm): 26,5**

Notes: