





INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 W-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 30715 8035 B-B

BIANCO-NERO 30715 8035 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W Or @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W


Opzioni

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30715_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Componenti per il fissaggio

	30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 W-B

Notes: