





INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 W-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 30715 8035 B-B

WIT-ZWART 30715 8035 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W Or @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W

Opties

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30715_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	☐	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	☐	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	☐	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	☐	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	☐	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	☐	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Bevestigingscomponenten

	☐	30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	☐	30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	☐	30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	☐	30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30715 8035 W-B

Notes: