

## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 W-W



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 25517 9220 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 25517 9220 B-FG

**BLANC-NOIR** 25517 9220 W-B

**BLANC-BLANC** 25517 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	1.4
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, EPD

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3545-5124lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 93 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	5124lm // 39,1W // 131lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	4473lm // 45W // 99lm/W

### Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25517\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 W-W

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Power box

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Type de gradation: non dimmable

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1


Type de gradation: DALI

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI




**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

#### les accessoires pour connexions électriques

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN 92767

25517 9220 W-W



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Dimension de découpe (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: