
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 20624 9305 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20624 9305 B
WIT 20624 9305 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	12.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	21588lm // 147W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	15871lm // 169W // 94lm/W

Opties

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT
WIRELESS CONTROL DIM5

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20624_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

Inbouw kits



274 94 1010 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT ☐








Uitsparingsmaat (mm): 1035

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5


20624 9305 B

Coversets



	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5


20624 9305 B

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Ophang toebehoren

	328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m **Dimtype: 1-10V**	☐
	**328 24 61 B** CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	**328 24 91 B** CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Onderdelen voor electrische verbinding

	**15225 0360 B** CONNECTION ST B **Uitsparingsmaat (mm): 43**	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 B

Notes: