



SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 20624 9305 B
WEISS 20624 9305 W



 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	12,1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	21588lm // 147W // 147lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	15871lm // 169W // 94lm/W
Optionen	
SUSPENSION SET 18 DIM1 3m	
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S	
CENTRAL ROD SUSPENSION	
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20624_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Sonstige Steuergeräte




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

Einbau Kit



274 94 1010 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

☐






Ausschnittmaß (mm): 1035

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 B



Coverset

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐




DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 B

		<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
		<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
		<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
		<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Aufhängung Zubehör

		<u>328 18 43 ED1</u> SUSPENSION SET 18 DIM1 3m	☐
		Dimmtyp: 1-10V	
		<u>328 24 61 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
		<u>328 24 61 W</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
		<u>328 24 91 B</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
		<u>328 24 91 W</u> CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

elektrische Anschlussteile

		<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
		Ausschnittmaß (mm): 43	
		<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 930 DIM5

20624 9305 B

Notes: