





ENTERO SQ-M TRIMLESS TW 96530

28532 9020 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 28532 9020 B
VOLLWEISS 28532 9020 FW
GOLDFARBEN 28532 9020 GC



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	135
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.405
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	815lm // 10,4W // 79lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Zubehör

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS TW 96530

28532 9020 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28532_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stretched ceiling	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC	Required
	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 85


2

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS TW 96530

28532 9020 B

Mounting Kit




119 118 210

28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M

☐

Ausschnittmaß (mm): 122 x 122

Mounting Kit Spanndecken



200 118 200

28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐




97 112 97

28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐


Licht veredelndes Zubehör



Ø57

28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS


☐



Ø57

28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS


☐



Ø57

28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS


☐



Ø57

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐



Ø57


28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS TW 96530

28532 9020 B



28500 0120 B

ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220

SPY 66 REFLECTOR 18°

☐



24611 0230

SPY 66 REFLECTOR 30°

☐



24611 0240

SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: