





INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 30716 9335 B-B

WIT-ZWART 30716 9335 W-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	HO: 6989lm // 48,4W // 145lm/W Or 5069lm // 32,6W // 155lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	HO: 4836lm // 55,7W // 87lm/W Or 3507lm // 37,5W // 94lm/W

Opties

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 B-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30716_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Bevestigingscomponenten



30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐

30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN 93063 DIM5

30716 9335 B-B

Notes: